

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
OIKOS DESARROLLOS, S.L
C/ LA MATA DE MORELLA, 11-B
CASTELLÓN
<http://j.perez@ocnpromociones.com>

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Capítulo R - Revestimientos y trasdosados		
	Subcapítulo RI - Pinturas en paramentos interiores		
17.347,83 m2	RIP035 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica NóxexM-Dúo"REVETÓN" Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Nóxex M-Dúo "REVETÓN", color a elegir por la dirección facultativa, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Aplicado según ficha técnica. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.	4,65€	80.667,41€
1.339,28 m2	RIP020 Aplicación manual de dos manos de pintura JUNO REHABILIT ULTIMATE, formulado a partir de copolímeros acrílicos modificado Aplicación manual de dos manos de pintura JUNO REHABILIT ULTIMATE , formulado a partir de copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extendedores de gran poder cubriente y blancura, imprimación en base agua, transparente e incolora, basado en copolímeros vinílicos de alta calidad con buenas propiedades de penetración; previa aplicación de una mano de JUNO REHABILIT FONDO PENETRANTEN, imprimación en base agua, transparente e incolora, basado en copolímeros vinílicos de alta calidad vertical, de hasta 3 m de altura. Desarrollo del color gris los primeros 80cm de altura, 20 cm de color blanco, 20 cm de color rojo y 215cm de color blanco. Aplicado según ficha técnica del fabricante. DESDE EL SUELO A ZOCALO GRIS 80 CM 20 BLANCO 20 ROJO RESTO BLANCO	8,25€	11.049,06€
	Subcapítulo RN - Pinturas sobre soporte metálico		
132,86 m2	IOR042 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con pintura intumescente. Sistema"PROMAT" Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de dos manos de pintura intumescente para interior o exterior, Promapaint-SC4 "PROMAT", a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 909 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE-EN 13381-8. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la imprimación ni el revestimiento posterior. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.	67,50€	8.968,05€
331,40 m2	RNE021 Formación de capa de esmalte sintético, de barandilla de escalera interior o exterior, color RAL 8014, sobre suprficie galvanizada. Formación de capa de esmalte sintético, de barandilla de escalera interior o exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos, mediante aplicación de una mano de imprimación Dynapok, formulada a base de resinas epoxi de dos componentes, dos manos de acabado con esmalte Junoretano Brillante formulado a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación. Aplicado según ficha técnica del fabricante.SE MEDIRAN LAS 2 CARAS	16,50€	5.468,10€
132,86 m2	RNE021b Formación de capa de esmalte sintético, de estructura exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no... Formación de capa de esmalte sintético, de estructura exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos, mediante aplicación de una mano de imprimación Dynapok, formulada a base de resinas epoxi de dos componentes, dos manos de acabado con esmalte Junoretano Brillante formulado a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación. Aplicado según ficha técnica del fabricante. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.	16,50€	2.192,19€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
30,00 Ud	RNE031 Esmalte interior para puerta de ascensor, sintético,color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero,limp Esmalte interior para puerta de ascensor, sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de NOTA: 30días 55 micras por mano y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano.Aplicado según ficha técnica del fabricante.	105,00€	3.150,00€
	Subcapítulo RF - Pinturas en paramentos exteriores		
3.104,95 m2	RFP010 Formación enfachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura a base de resinas acrílicas, color blanca Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura a base de resinas acrílicas, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura Coteterm Antifisuras Primer como fijador de superficie, y una mano de acabado con pintura Coteterm Antifisuras Liso, resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,275 l/m2). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.	8,25€	25.615,84€
512,80 m2	RFP010b Aplicación de capa de acabado decorativo en fachada sobre acabado de AQUAPANEL mediante capa de preparación de Sika W Aplicación de capa de acabado decorativo en fachada sobre acabado de AQUAPANEL mediante capa de preparación de SikaWall® 45 Primer (Coteterm Fondo) Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado SikaWall® 6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol), revestimiento decorativo descontaminante, efecto autolavado, con alta reflexión solar, y con aditivos fotocatalíticos, con una densidad de 1,75 g/cm3, adherencia: > 1 MPa (EN 1542:1999), permeabilidad al vapor de agua: >102,7 g/m2*d (EN ISO 7783:2012) y permeabilidad al agua líquida: > 0,1 kg/m2 h-05 (EN 1662:3:2008), muy buena resistencia al envejecimiento acelerado ASTM G153, resistencia a la niebla salina ASTM B117, reflectancia solar ASTM C1549. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.	45,00€	23.076,00€
714,97 m2	RFP010bb Aplicación de capa de acabado decorativo en cerramientos, mediante capa de preparación de SikaWall®45Primer(CotetermFondo) Aplicación de capa de acabado decorativo en cerramientos, mediante capa de preparación de SikaWall® 45 Primer (Coteterm Fondo) Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado SikaWall® 6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol), revestimiento decorativo descontaminante, efecto autolavado, con alta reflexión solar, y con aditivos fotocatalíticos, con una densidad de 1,75 g/cm3, adherencia: > 1 MPa (EN 1542:1999), permeabilidad al vapor de agua: >102,7 g/m2*d (EN ISO 7783:2012) y permeabilidad al agua líquida: > 0,1 kg/m2 h-05 (EN 1662:3:2008), muy buena resistencia al envejecimiento acelerado ASTM G153, resistencia a la niebla salina ASTM B117, reflectancia solar ASTM C1549. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se debe de contemplar la realización de revestimiento en zonas de jamabas y dinteles para tal, se mide el paño entero y se descuenta el 50% del hueco superior a 3 m2. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.	45,00€	32.173,65€
	Subcapítulo RO - Pinturas para uso específico		
210,11	ROA010 Pintura para usoa limentario. Suministro y aplicación capa protectora sobre superficies interiores de terrazo para uso alimentario, mediante la aplicación del producto denominado “Epoxifort Agroalimenticio” cumple las exigencias en cuanto a migración global y migración específica de alcohol bencílico, BADGE (éter bis (2,3-epoxipropílico) de bisfenol A) y aminas primarias como isofofondiamina, establecidas en la Resolución de 4 de Noviembre de 1982 y modificación Orden de 3 de Julio de 1985 y en el Real Decreto 118/2003 de 31 de Enero de 2003 y modificación Real Decreto 1262/2005 de 21 de Octubre de 2005, para cualquier periodo de contacto y temperaturas inferiores o iguales a 40 oC, y destinado a revestimientos que entran en contacto con productos alimenticios, cuyo simulante aplicable es el tipo agua destilada, repetidas veces). Incluido la preparación del soporte mediante cepillado y lavado de la superficie a pintar mediante decapado químico con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua.	30,00€	6.303,30€
1.789,62 m2	ROO010 Pintura epoxi sobre suelo de garaje. Suministro y aplicación de esmalte epoxi polifuncional al disolvente. Formulada en 2 componentes epoxi/aducto poliaminoamida; proporción de la mezcla 4:1; viscosidad 35-40 poise; relación mezcla 4:1; dureza 197 s; resistencia a tracción 4,4MPa; diluyentes: disolvente epoxi; rendimiento de 4 a 7 m2/kg. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Previa imprimación con resina epoxi soportes no porosos al disolvente dos componentes (en zonas de zanjas) diseñada para incrementar la adherencia en soportes no sopusos. densidad: 0,912 +- 0,05 kg/lit. sólidos en volumen: 8,5%. proporción: 2/1 vol. espesor recomendado: 150 micras. rendimiento teórico; 6,75 m2/kg. secado: 20oC/70% HR. Según fichas del fabricante.	30,00€	53.688,60€
49,00 Ud	ROO040 Marcado de numero de plaza de garaje de una o dos cifras, mediante aplicación manual de dos manos de pintura plástica color rojo Marcado de numero de plaza de garaje de una o dos cifras, mediante aplicación manual de dos manos de pintura plástica color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm.	10,00€	490,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
387,25 m2	ROO030 Marcado de plazas de garaje Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 10 cm de anchura, continuas o discontinuas. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	30,00€	11.617,50€
10,00	ROO040b Marcado de flechas e inscripciones en garajes. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 100x100 cm. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	90,00€	900,00€

SubTotal	265.359,70€
IVA	55.725,54€
Total	321.085,24€