

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

OIKOS DESARROLLOS, S.L

C/ LA MATA DE MORELLA, 11-B

CASTELLÓN

<http://j.perez@ocnpromociones.com>

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Capítulo R - Revestimientos y trasdosados		
	Subcapítulo RI - Pinturas en paramentos interiores		
17.347,83 m2	<p>RIP035 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica NÓVEXM-DÚO"REVETÓN"</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica NÓVEX M-DÚO "REVETÓN", color a elegir por la dirección facultativa, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua; sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Aplicado según ficha técnica.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.</p> <p>Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.</p>	4,65€	80.667,41€
1.339,28 m2	<p>RIP020 Aplicación manual de dos manos de pintura JUNO REHABILIT ULTIMATE, formulado a partir de copolímeros acrílicos modificado</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura JUNO REHABILIT ULTIMATE , formulado a partir de copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extendedores de gran poder cubriente y blancura, imprimación en base agua, transparente e incolora, basado en copolímeros vinílicos de alta calidad con buenas propiedades de penetración; previa aplicación de una mano de JUNO REHABILIT FONDO PENETRANTE, imprimación en base agua, transparente e incolora, basado en copolímeros vinílicos de alta calidad vertical, de hasta 3 m de altura. Desarrollo del color gris los primeros 80cm de altura, 20 cm de color blanco, 20 cm de color rojo y 215cm de color blanco. Aplicado según ficha técnica del fabricante. DESDE EL SUELO A ZOCALO GRIS 80 CM 20 BLANCO 20 ROJO RESTO BLANCO</p>	8,25€	11.049,06€
	Subcapítulo RN - Pinturas sobre soporte metálico		
132,86 m2	<p>IOR042 Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con pintura intumescente. Sistema"ROMAT"</p> <p>Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de dos manos de pintura intumescente para interior o exterior, Promapaint-SC4 "ROMAT", a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 909 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE-EN 13381-8.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la imprimación ni el revestimiento posterior. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.</p>	67,50€	8.968,05€
331,40 m2	<p>RNE021 Formación de capa de esmalte sintético, de barandilla de escalera interior o exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada.</p> <p>Formación de capa de esmalte sintético, de barandilla de escalera interior o exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos, mediante aplicación de una mano de imprimación Dynapok, formulada a base de resinas epoxi de dos componentes, dos manos de acabado con esmalte Junoretano Brillante formulado a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación. Aplicado según ficha técnica del fabricante.SE MEDIRAN LAS 2 CARAS</p>	16,50€	5.468,10€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
132,86 m2	<p>RNE021b Formación de capa de esmalte sintético, de estructura exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no...</p> <p>Formación de capa de esmalte sintético, de estructura exterior, color RAL 8014, sobre superficie galvanizada o de metales no férricos, mediante aplicación de una mano de imprimación Dynapok, formulada a base de resinas epoxi de dos componentes, dos manos de acabado con esmalte Junoretano Brillante formulado a base de resinas de poliuretano alifático de dos componentes. Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación. Aplicado según ficha técnica del fabricante. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica de Proyecto, por una sola cara, sin descontar huecos. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una sola cara.</p>	16,50€	2.192,19€
30,00 Ud	<p>RNE031 Esmalte interior para puerta de ascensor, sintético,color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero,limp</p> <p>Esmalte interior para puerta de ascensor, sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de NOTA: 30días 55 micras por mano y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano.Aplicado según ficha técnica del fabricante.</p>	105,00€	3.150,00€
Subcapítulo RF - Pinturas en paramentos exteriores			
3.104,95 m2	<p>RFP010 Formación enfachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura a base de resinas acrílicas, color blanca</p> <p>Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura a base de resinas acrílicas, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura Coteterm Antifisuras Primer como fijador de superficie, y una mano de acabado con pintura Coteterm Antifisuras Liso, resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,275 l/m2). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.</p>	8,25€	25.615,84€
512,80 m2	<p>RFP010b Aplicación de capa de acabado decorativo en fachada sobre acabado de AQUAPANEL mediante capa de preparación de Sika W</p> <p>Aplicación de capa de acabado decorativo en fachada sobre acabado de AQUAPANEL mediante capa de preparación de SikaWall® 45 Primer (Coteterm Fondo) Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado SikaWall® 6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol), revestimiento decorativo descontaminante, efecto autolavado, con alta reflexión solar, y con aditivos fotocatalíticos, con una densidad de 1,75 g/cm3, adherencia: > 1 MPa (EN 1542:1999), permeabilidad al vapor de agua: >102,7 g/m2*d (EN ISO 7783:2012) y permeabilidad al agua líquida: > 0,1 kg/m2 h-05 (EN 1662:3:2008), muy buena resistencia al envejecimiento acelerado ASTM G153, resistencia a la niebla salina ASTM B117, reflectancia solar ASTM C1549. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.</p>	45,00€	23.076,00€
714,97 m2	<p>RFP010bb Aplicación de capa de acabado decorativo en cerramientos, mediante capa de preparación de SikaWall®45Primer(CotetermFondo)</p> <p>Aplicación de capa de acabado decorativo en cerramientos, mediante capa de preparación de SikaWall® 45 Primer (Coteterm Fondo) Marcado CE según EN 15824 y ETA 06/0089 y segunda capa de acabado SikaWall® 6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol), revestimiento decorativo descontaminante, efecto autolavado, con alta reflexión solar, y con aditivos fotocatalíticos, con una densidad de 1,75 g/cm3, adherencia: > 1 MPa (EN 1542:1999), permeabilidad al vapor de agua: >102,7 g/m2*d (EN ISO 7783:2012) y permeabilidad al agua líquida: > 0,1 kg/m2 h-05 (EN 1662:3:2008), muy buena resistencia al envejecimiento acelerado ASTM G153, resistencia a la niebla salina ASTM B117, reflectancia solar ASTM C1549. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se debe de contemplar la realización de revestimiento en zonas de jambas y dinteles para tal, se mide el paño entero y se descuenta el 50% del hueco superior a 3 m2. Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.</p>	45,00€	32.173,65€
Subcapítulo RO - Pinturas para uso específico			

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
210,11	<p>ROA010 Pintura para uso alimentario.</p> <p>Suministro y aplicación capa protectora sobre superficies interiores de terrazo para uso alimentario, mediante la aplicación del producto denominado "Epoxifort Agroalimenticio" cumple las exigencias en cuanto a migración global y migración específica de alcohol bencílico, BADGE (éter bis (2,3-epoxipropílico) de bisfenol A) y aminas primarias como isoforondiamina, establecidas en la Resolución de 4 de Noviembre de 1982 y modificación Orden de 3 de Julio de 1985 y en el Real Decreto 118/2003 de 31 de Enero de 2003 y modificación Real Decreto 1262/2005 de 21 de Octubre de 2005, para cualquier periodo de contacto y temperaturas inferiores o iguales a 40 oC, y destinado a revestimientos que entran en contacto con productos alimenticios, cuyo simulante aplicable es el tipo agua destilada, repetidas veces). Incluido la preparación del soporte mediante cepillado y lavado de la superficie a pintar mediante decapado químico con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua.</p>	30,00€	6.303,30€
1.789,62 m2	<p>ROO010 Pintura epoxi sobre suelo de garaje.</p> <p>Suministro y aplicación de esmalte epoxi polifuncional al disolvente. Formulada en 2 componentes epoxi/aducto poli aminoamida; proporción de la mezcla 4:1; viscosidad 35-40 poise; relación mezcla 4:1; dureza 197 s; resistencia a tracción 4,4MPa; diluyentes: disolvente epoxi; rendimiento de 4 a 7 m2/kg. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Previa imprimación con resina epoxi soportes no porosos al disolvente dos componentes (en zonas de zanjas) diseñada para incrementar la adherencia en soportes no sopusos. densidad: 0,912 +- 0,05 kg/lt. sólidos en volumen: 8,5%. proporción: 2/1 vol. espesor recomendado: 150 micras. rendimiento teórico; 6,75 m2/kg. secado: 20oC/70% HR. Según fichas del fabricante.</p>	30,00€	53.688,60€
49,00 Ud	<p>ROO040 Marcado de numero de plaza de garaje de una o dos cifras, mediante aplicación manual de dos manos de pintura plástica color rojo</p> <p>Marcado de numero de plaza de garaje de una o dos cifras, mediante aplicación manual de dos manos de pintura plástica color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm.</p>	10,00€	490,00€
387,25 m2	<p>ROO030 Marcado de plazas de garaje</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 10 cm de anchura, continuas o discontinuas. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p>	30,00€	11.617,50€
10,00	<p>ROO040b Marcado de flechas e inscripciones en garajes.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color rojo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 100x100 cm. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>	90,00€	900,00€

SubTotal	265.359,70€
IVA	55.725,54€
Total	321.085,24€