

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

GRUPO BERTOLÍN, S.A.U.

Ronda Guglielmo Marconi, 11

46980 - Paterna - Valencia

CIF; A-46092128

cchirinos@grupobertolin.es

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-------------|--|---------------|-----------|
| | POB21339 VALENCIA. 37 VVDAS. RESIDENCIAL TOLSA C/ Angel Villena Entrada C/ Blas Gámez Ortiz | | |
| 1.357,01 M2 | "Pintura plástica, textura lisa, color a elegir, acabado mate, antimoho y fungicida sobre paramentos verticales interiores de yeso, cemento, hormigón, cartón yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de lamano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 3,60€ | 4.885,24€ |
| 680,98 M2 | "Pintura plástica, textura lisa, color a elegir, acabado mate, antimoho y fungicida sobre paramentos verticales interiores de mortero de cemento, hormigón, mediante aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de lamano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 3,60€ | 2.451,53€ |
| 570,99 M | "Señalización de plaza de aparcamiento en suelo, incluye la plaza de minusválidos, realizada con pintura al clorocaucho en banda de 10 cm. de ancho en frente un lateral incluso tramo vertical sobre paramento, banda de 30 cm de ancho en fondo de plaza sobre paramento vertical, y letra o número de plaza en pared o suelo, colores a elegir por la D.F., incluida la limpieza previa de las superficies, preparación del soporte, replanteo y encintado, según especificaciones de proyecto. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Nota: Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán con grado resbaladidad según normativa vigente. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Nota: La pintura dispondrá de Certificado Aenor. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: se medirá la longitud según la documentación gráfica de proyecto. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 10,00€ | 5.709,90€ |

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-------------|---|---------------|------------|
| 9,00 Ud | <p>Paintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION DOBLE de 3,00 m realizada con con pintura reflexiva de dos componenes con microesferas antideslizantes, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel.Nota: La pintura dispondrá de Certificado Aenor cumpliendo UNE48300-94.Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada.Criterio de medición de proyecto: se medirá la unidad según la documentación gráfica de proyecto.Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto.</p> | 30,00€ | 270,00€ |
| 2,00 Ud | <p>"Paintado de símbolo de velocidad realizada con con pintura reflexiva de dos componenes con microesferas antideslizantes, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel.Nota: La pintura dispondrá de Certificado Aenor.Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada.Criterio de medición de proyecto: se medirá la unidad según la documentación gráfica de proyecto. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto."</p> | 60,00€ | 120,00€ |
| 80,00 M2 | <p>Paintado de paso de cebra con pintura reflexiva de dos componentes con microesferas antideslizantes, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor (C2 Criterios Garajes). Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel.Nota: La pintura dispondrá de Certificado Aenor Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada.Criterio de medición de proyecto: se medirá la unidad según la documentación gráfica de proyecto. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto.</p> | 15,00€ | 1.200,00€ |
| 7.336,64 M2 | <p>"Pintura plástica, textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso, cemento, cartón yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor. Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados.Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.Incluye Suministro a obra, descarga y transporte hasta lugar de puesta en obra. Prepar acción del soporte base, lijado, enmasillado, emplastecido y reparación de defectos superficiales donde sean necesarios o donde indique la DF. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel.Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto deduciendo huecos.Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto."</p> | 3,60€ | 26.411,90€ |

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-------------|---|---------------|------------|
| 3.360,02 M2 | "Pintura plástica, textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso, cemento, cartón yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor. Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Incluye Suministro a obra, descarga y transporte hasta lugar de puesta en obra. Preparación del soporte base, lijado, enmasillado, emplastecido y reparación de defectos superficiales donde sean necesarios o donde indique la DF. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto deduciendo huecos. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 3,60€ | 12.096,07€ |
| 728,03 M2 | "Pintura plástica uso exterior, textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales de yeso, cemento, cartón yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor. Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Incluye Suministro a obra, descarga y transporte hasta lugar de puesta en obra. Preparación del soporte base, lijado, enmasillado, emplastecido y reparación de defectos superficiales donde sean necesarios o donde indique la DF. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto deduciendo huecos. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 3,60€ | 2.620,91€ |
| 512,95 M2 | "Pintura plástica uso exterior, textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales de yeso, cemento, cartón yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. Aplicación y colores Conforme al manual del Promotor. Incluye protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares, tabicas y foseados. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Incluye Suministro a obra, descarga y transporte hasta lugar de puesta en obra. Preparación del soporte base, lijado, enmasillado, emplastecido y reparación de defectos superficiales donde sean necesarios o donde indique la DF. Toda pintura deberá de cumplir el código Técnico de la edificación DB-HS3 de calidad del aire interior y certificación de la evaluación de emisiones generales y la etiqueta de calidad del aire en VOC´s de nivel A o A+ o Ecolabel. Según Documentación Gráfica, Normativa vigente e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente colocada y ejecutada. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto deduciendo huecos. Criterio de aceptación o rechazo: según Pliego de Condiciones particulares del proyecto." | 3,60€ | 1.846,62€ |

| | |
|--------------|-------------------|
| SubTotal | 57.612,17€ |
| IVA | 0,00€ |
| Total | 57.612,17€ |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.