

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Avda. Blasco Ibáñez, nº25, Entresuelo 46010 VALENCIA
CIF: A-28854727
jfboschm@fcc.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5.190	9 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.A_103 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.A_103 según proyecto, de las sigue ntes características: - Sobre cualquier soporte, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superf icies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 900 3, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumá tico; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mí nimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copol ímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistenc ia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de ges tión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecuta da. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especifi caciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y n ormativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada	3,96€	20.552,40€
62	10 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.A_104 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.A_104 según proyecto, de las sigue ntes características: - Sobre cualquier soporte, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superf icies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color negro mate RAL 7016, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su su perficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o a rañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumáti co; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros a crílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (míni mo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolí meros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistenci a y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y e lementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con caracter ísticas y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gesti ón de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutad a. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especific aciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y nor mativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	5,16€	319,92€
629	11 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_103 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_103 según proyecto, de las sigue ntes características: - Sobre soporte enfoscado, en paramentos verticales - E n una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de supe rficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 900 3, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumá tico; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mí nimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copol ímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistenc ia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con caract erísticas y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de ges tión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecuta da. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especifi caciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y n ormativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada	3,96€	2.490,84€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
8132	12 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_104 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_104 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón yeso, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada	3,96€	32.202,72€
1281	13 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_105 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_105 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTERPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	4,76€	6.097,56€
1	14 M2 VELADURA DE HORMIGÓN CÓDIGO P.C_001 M2 Aplicación de veladura de hormigón en pilares vistos, código P.C_001 según proyecto, de las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con veladura tipo KEIM Concretal-Lasur o equivalente aprobado por la DF. - Aplicada con pistola airless y/o rodillo en colores a definir por la DF. - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: superficie en proyección vertical deduciendo huecos. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	8,56€	8,56€
4404	15 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_101 M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_101 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color naranja FCV mate RAL 2008. - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antivitrificado, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastificado, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	11,56€	50.910,24€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
4404	16 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_102 M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_102 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color naranja RAL 2008 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	11,56€	50.910,24€
444	17 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_103 M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color negro mate RAL 7016 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	9,56€	4.244,64€
47004	18 M2 PINTURA CON SILICATO PREVIO BASE ANTICARBONATACIÓN CÓDIGO P.C_104 M2 Suministro y aplicación de pintura sobre pilares, código P.C_104 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color negro mate RAL 7016, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.	12,06€	566.868,24€
11806	19 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_105 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_105 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	4,76€	56.196,56€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5.735	20 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_106 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_106 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	3,96€	22.710,60€
17.318	21 M2 PINTURA ACRÍLICA CÓDIGO P.C_107 M2 Pintura acrílica, código P.C_107 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de ladrillo enfoscado, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color Negro Mate RAL 7016. - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	9,56€	165.560,08€
18.725	23 M2 PINTURA ACRÍLICA CÓDIGO P.C_109 M2 Pintura acrílica, código P.C_109 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de ladrillo enfoscado, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color blanco mate RAL 9003 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	12,06€	225.823,50€
18.161	24 M2 PINTURA CON SILICATO PREVIO BASE ANTICARBONATACIÓN CÓDIGO P.C_110 M2 Suministro y aplicación de pintura sobre pilares, código P.C_110 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color gris mate RAL 7012, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.	12,06€	219.021,66€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
12.906	25 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_111 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_111 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	4,76€	61.432,56€
1.519	26 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_112 M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_112 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color naranja FCV RAL 2008, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	10,56€	16.040,64€
20.588	27 M2 PINTURA CON SILICATOS PREVIA BASE ANTICARBONATACIÓN CÓDIGO T.B_102 M2 Suministro y aplicación de pintura sobre superficie horizontal, código T.B_102 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo o restos de grasas, retirada de clavos y cualesquiera otros elementos de sujeción retirables si los hubiere, sellado de coqueas y picado de rebabas en su caso si las hubiere - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad de la cara inferior del forjado, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color negro mate RAL 7016, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.	12,06€	248.291,28€
20.825	28 M2 PINTURA TECHOS PLASTICA MATE M2 Pintura plástica lisa mate de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, aplicada en paramentos horizontales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores , combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en colores a definir por la DF, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, a cinta corrida. - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	3,96€	82.467,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
927	29 M2 PINTURA ACÚSTICA TECHOS M2 Pintura acústica, de ROCKFON o equivalente aprobado por la DF, con l as siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, en acabado mat e, de calidad para decoración y protección de superficies en interiores - Solu ción polímero acrílico, en una base acuosa, con mismas prestaciones acústic as que techo contiguo; combustibilidad B s1 d0; fungicida y algicida; bajo ol or y certificado A+ - Aplicada con pistola airless, utilizando las boquillas ad ecuadas según sea para junta o superficie; en colores a definir por la DF, lav able. - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su super ficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o ara ñ azos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acríl icos en suspensión acuosa como fijador de superficie , y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímer os acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elem entos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con característi cas y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre parame ntos, según documentación gráfica de Proyecto, a cinta corrida. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de pro yecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obli gado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.	19,06€	17.668,62€
128	30 UD. DELIMITACIÓN ÁREA DE REFUGIO 800x600 UD. Delimitación y señalización en suelo del área destinada a área de refugi o, con unas dimensiones de 800x600 mm, código S.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Aplicada sobre cualquier soporte (ya sea h ormigón, cerámico, o previamente pintado con resinas), por medios manuale s y/o mecánicos, previo encintado y preparación de las superficies. - Prepara ción del soporte mediante limpieza previa, y aplicación de imprimación espe cífica para cada tipo de base. - Delimitación perimetral en color blanco con un ancho de línea de 3cm, realizado con revestimiento de sellado a base de p oliuretano alifático en base agua, monocomponente y acabado transparente,Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, compuesto por: 1.- Ca pa de Imprimación sobre el soporte semipulido ya preparado mediante resin a epoxi Sikafloor-156 Primer o equivalente aprobado por la D.F, con un con sumo aproximado de 0.4 kg/m2 2.- Espolvoreado Sikadur-510 hasta saturaci ón de la imprimación 3.- Capa de sellado, siendo ésta repartida en dos mano s de sellado superficial liso mediante Sikafloor-357-SP o equivalente aproba do por la D.F, con un consumo aproximado de 0.3 kg/m2 - Incluso parte pro porcional de limpieza de superficies, neutralización, replanteos y marcados c on cinta de carrocero, mano de fondo y de acabado, medios auxiliares, coste s indirectos, ejecución de plantillas en caso de ser necesario, limpieza de los tajos una vez terminada la ejecución, con retirada de los productos sobrantes a vertedero - Se incluye muestra con características, tamaño, diseño y colore s definidos por la DF y coordinada con el planning de gestión de obra. - Crit erio de medicion: por unidad de plaza ejecutada. De acuerdo con memoria té cnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante e indica ciones de la Dirección Facultativa. Unidad totalmente terminada.	19,00€	2.432,00€
166	31 UD. DELIMITACIÓN ÁREA DE REFUGIO 1200x800 UD. Delimitación y señalización en suelo del área destinada a área de refugi o, con unas dimensiones de 1200x800 mm, código S.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Aplicada sobre cualquier soporte (ya sea h ormigón, cerámico, o previamente pintado con resinas), por medios manuale s y/o mecánicos, previo encintado y preparación de las superficies. - Prepara ción del soporte mediante limpieza previa, y aplicación de imprimación espe cífica para cada tipo de base. - Delimitación perimetral en color blanco con un ancho de línea de 3cm, realizado con revestimiento de sellado a base de p oliuretano alifático en base agua, monocomponente y acabado transparente, Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, compuesto por: 1.- Ca pa de Imprimación sobre el soporte semipulido ya preparado mediante resin a epoxi Sikafloor-156 Primer o equivalente aprobado por la D.F, con un con sumo aproximado de 0.4 kg/m2 2.- Espolvoreado Sikadur-510 hasta saturaci ón de la imprimación 3.- Capa de sellado, siendo ésta repartida en dos mano s de sellado superficial liso mediante Sikafloor-357-SP o equivalente aproba do por la D.F, con un consumo aproximado de 0.3 kg/m2 - Incluso parte pro porcional de limpieza de superficies, neutralización, replanteos y marcados c on cinta de carrocero, mano de fondo y de acabado, medios auxiliares, coste s indirectos, ejecución de plantillas en caso de ser necesario, limpieza de los tajos una vez terminada la ejecución, con retirada de los productos sobrantes a vertedero - Se incluye muestra con características, tamaño, diseño y colore s definidos por la DF y coordinada con el planning de gestión de obra. - Crit erio de medicion: por unidad de plaza ejecutada. De acuerdo con memoria té cnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante e indica ciones de la Dirección Facultativa. Unidad totalmente terminada.	19,00€	3.154,00€
1	32 UD. ACABADO LACADO RAL ESPECIAL ELEMENTOS TERM INALES INSTALACIONES UD. Incremento por acabado lacado en color RAL a definir por la DF de los elementos terminales de instalaciones: bocas de difusión, extracción, lumina rias, detectores, volumetricos, sensores, puertas bies y demás elementos que vayan vistos en zonas nobles de cualquier tipo de instalación. Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad. Unidad totalmente terminada. (VALORACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS A PINTAR)	15,06€	15,06€
	EN ESTE PRESUPUESTO ESTAN INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION DE ALTURA MAXIMA 5M.		
	Operación de inversión del sujeto pasivo de acuerdo al art. 84, apartado uno, número 2º f) de la Ley 37/92 de IVA	Impuesto	0.00%

Presupuesto	PRE_26-678
Fecha	mayo 25, 2026

SubTotal	1.855.418,92€
IVA	0,00€
Total	1.855.418,92€

Hola en este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

- CONDICIONES DE PAGO:
- 10% del valor total para reservar fecha.
 - 30% el día que iniciamos los trabajos.
 - Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
 - Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.