

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
 CIF: B44992360
 EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
 TELF ADMÓN: 622 88 34 62
 DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
 Parque tecnológico
 46980 Paterna
 CUENTA: SANTANDER
 ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
 Avda. Blasco Ibáñez, nº25, Entresuelo 46010 VALENCIA
 CIF: A-28854727
 jfboschm@fcc.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5.190	<p>9 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.A_103</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.A_103 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre cualquier soporte, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada</p>	3,90€	20.241,00€
62	<p>10 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.A_104</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.A_104 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre cualquier soporte, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color negro mate RAL 7016, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	5,10€	316,20€
629	<p>11 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_103</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_103 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte enfoscado, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada</p>	3,90€	2.453,10€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
8132	<p>12 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_104</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_104 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón yeso, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada</p>	3,90€	31.714,80€
1281	<p>13 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.B_105</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.B_105 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTERPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	4,70€	6.020,70€
1	<p>14 M2 VELADURA DE HORMIGÓN CÓDIGO P.C_001</p> <p>M2 Aplicación de veladura de hormigón en pilares vistos, código P.C_001 según proyecto, de las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con veladura tipo KEIM Concreteal-Lasur o equivalente aprobado por la DF. - Aplicada con pistola airless y/o rodillo en colores a definir por la DF. - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: superficie en proyección vertical deduciendo huecos. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	8,50€	8,50€
4404	<p>15 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_101</p> <p>M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_101 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color naranja FCV mate RAL 2008. - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antivitrificado, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	11,50€	50.646,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
4404	<p>16 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_102</p> <p>M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_102 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color naranja RAL 2008 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	11,50€	50.646,00€
444	<p>17 M2 PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIOR CÓDIGO P.C_103</p> <p>M2 Pintura acrílica para exteriores, código P.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color negro mate RAL 7016 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	9,50€	4.218,00€
47004	<p>18 M2 PINTURA CON SILICATO PREVIO BASE ANTICARBONATAción CÓDIGO P.C_104</p> <p>M2 Suministro y aplicación de pintura sobre pilares, código P.C_104 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color negro mate RAL 7016, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.</p>	12,00€	564.048,00€
11806	<p>19 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_105</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_105 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de bloque de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTERPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	4,70€	55.488,20€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
5.735	<p>20 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_106</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_106 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	3,90€	22.366,50€
17.318	<p>21 M2 PINTURA ACRÍLICA CÓDIGO P.C_107</p> <p>M2 Pintura acrílica, código P.C_107 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de ladrillo enfoscado, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color Negro Mate RAL 7016. - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocados. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	9,50€	164.521,00€
18.725	<p>23 M2 PINTURA ACRÍLICA CÓDIGO P.C_109</p> <p>M2 Pintura acrílica, código P.C_109 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de ladrillo enfoscado, aplicada en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en exteriores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless y/o rodillo, en color blanco mate RAL 9003 - Mano de fondo y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte, mediante revestimiento de textura lisa de gran resistencia a la intemperie y con conservante antimoho y antiverdín, con resistencia al frote húmedo según UNE EN ISO 11998 clase 2 - Incluso preparación y limpieza del soporte, p.p. de plastecido, fondo fijador en caso necesario, lijado, repasos, remates, protección de superficies no afectadas, medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, y en general todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocados. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	12,00€	224.700,00€
18.161	<p>24 M2 PINTURA CON SILICATO PREVIO BASE ANTICARBONA TACIÓN CÓDIGO P.C_110</p> <p>M2 Suministro y aplicación de pintura sobre pilares, código P.C_110 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo, restos de grasas o cualesquiera otros elementos/revestimientos que precisen ser retirados - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color gris mate RAL 7012, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocados. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.</p>	12,00€	217.932,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
12.906	<p>25 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_111</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_111 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color blanco mate RAL 9003, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	4,70€	60.658,20€
1.519	<p>26 M2 PINTURA PLÁSTICA CÓDIGO P.C_112</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate, código P.C_112 según proyecto, de las siguientes características: - Sobre soporte de hormigón, en paramentos verticales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en color naranja FCV RAL 2008, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie realmente ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	10,50€	15.949,50€
20.588	<p>27 M2 PINTURA CON SILICATOS PREVIA BASE ANTICARBONATACIÓN CÓDIGO T.B_102</p> <p>M2 Suministro y aplicación de pintura sobre superficie horizontal, código T.B_102 según proyecto, con las siguientes características: - Preparación y limpieza del soporte de polvo o restos de grasas, retirada de clavos y cualesquiera otros elementos de sujeción retirables si los hubiere, sellado de coqueas y picado de rebabas en su caso si las hubiere - Tratamiento superficial para asegurar la durabilidad de la cara inferior del forjado, mediante mano de fondo y mano de acabado con una pintura de protección frente a la carbonatación, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con elevada resistencia a la difusión del dióxido de carbono y permeable al vapor de agua según UNE-EN 1504-2, textura lisa (rendimiento de 0,2 kg/m² cada mano) - Acabado con pintura al silicato, aplicada con rodillo y/o pistola, en color negro mate RAL 7016, hasta cubrir el soporte - Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición: en superficie realmente ejecutada deduciendo huecos - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante y s/NTE-RPP. Unidad totalmente terminada.</p>	12,00€	247.056,00€
20.825	<p>28 M2 PINTURA TECHOS PLASTICA MATE</p> <p>M2 Pintura plástica lisa mate de las siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, aplicada en paramentos horizontales - En una base acuosa, lisa mate de calidad para decoración y protección de superficies en interiores, combustibilidad B s1 d0, fungicida y algicida, bajo olor, certificado A+ - Aplicada con pistola airless en colores a definir por la DF, lavable, - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, a cinta corrida. - De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	3,90€	81.217,50€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
927	<p>29 M2 PINTURA ACÚSTICA TECHOS</p> <p>M2 Pintura acústica, de ROCKFON o equivalente aprobado por la DF, con las siguientes características: - Sobre soporte de cartón-yeso, en acabado mate, de calidad para decoración y protección de superficies en interiores - Solución polímero acrílico, en una base acuosa, con mismas prestaciones acústicas que techo contiguo; combustibilidad B s1 d0; fungicida y algicida; bajo olor y certificado A+ - Aplicada con pistola airless, utilizando las boquillas adecuadas según sea para junta o superficie; en colores a definir por la DF, lavable. - Incluso preparación y limpieza del soporte; regularización de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático; lijado de faltas, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie, y dos manos (mínimo) de acabado hasta cubrir el soporte con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia - Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad, totalmente colocado. Se incluye muestra con características y tamaño solicitado por la D.F. y coordinado con el planning de gestión de obra - Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre parámetros, según documentación gráfica de Proyecto, a cinta corrida. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del fabricante, s/NTE-RPP, CTE y normativa de obligado cumplimiento. Unidad totalmente terminada.</p>	19,00€	17.613,00€
128	<p>30 UD. DELIMITACIÓN ÁREA DE REFUGIO 800x600</p> <p>UD. Delimitación y señalización en suelo del área destinada a área de refugio, con unas dimensiones de 800x600 mm, código S.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Aplicada sobre cualquier soporte (ya sea hormigón, cerámico, o previamente pintado con resinas), por medios manuales y/o mecánicos, previo encintado y preparación de las superficies. - Preparación del soporte mediante limpieza previa, y aplicación de imprimación específica para cada tipo de base. - Delimitación perimetral en color blanco con un ancho de línea de 3cm, realizado con revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente y acabado transparente, Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, compuesto por: 1.- Capa de Imprimación sobre el soporte semipulido ya preparado mediante resina epoxi Sikafloor-156 Primer o equivalente aprobado por la D.F, con un consumo aproximado de 0.4 kg/m2 2.- Espolvoreado Sikadur-510 hasta saturación de la imprimación 3.- Capa de sellado, siendo ésta repartida en dos manos de sellado superficial liso mediante Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, con un consumo aproximado de 0.3 kg/m2 - Incluso parte proporcional de limpieza de superficies, neutralización, replanteos y marcados con cinta de carroceros, mano de fondo y de acabado, medios auxiliares, costes indirectos, ejecución de plantillas en caso de ser necesario, limpieza de los tajos una vez terminada la ejecución, con retirada de los productos sobrantes a vertedero - Se incluye muestra con características, tamaño, diseño y colores definidos por la DF y coordinada con el planning de gestión de obra. - Criterio de medición: por unidad de plaza ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa. Unidad totalmente terminada.</p>	19,00€	2.432,00€
166	<p>31 UD. DELIMITACIÓN ÁREA DE REFUGIO 1200x800</p> <p>UD. Delimitación y señalización en suelo del área destinada a área de refugio, con unas dimensiones de 1200x800 mm, código S.C_103 según proyecto, de las siguientes características: - Aplicada sobre cualquier soporte (ya sea hormigón, cerámico, o previamente pintado con resinas), por medios manuales y/o mecánicos, previo encintado y preparación de las superficies. - Preparación del soporte mediante limpieza previa, y aplicación de imprimación específica para cada tipo de base. - Delimitación perimetral en color blanco con un ancho de línea de 3cm, realizado con revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente y acabado transparente, Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, compuesto por: 1.- Capa de Imprimación sobre el soporte semipulido ya preparado mediante resina epoxi Sikafloor-156 Primer o equivalente aprobado por la D.F, con un consumo aproximado de 0.4 kg/m2 2.- Espolvoreado Sikadur-510 hasta saturación de la imprimación 3.- Capa de sellado, siendo ésta repartida en dos manos de sellado superficial liso mediante Sikafloor-357-SP o equivalente aprobado por la D.F, con un consumo aproximado de 0.3 kg/m2 - Incluso parte proporcional de limpieza de superficies, neutralización, replanteos y marcados con cinta de carroceros, mano de fondo y de acabado, medios auxiliares, costes indirectos, ejecución de plantillas en caso de ser necesario, limpieza de los tajos una vez terminada la ejecución, con retirada de los productos sobrantes a vertedero - Se incluye muestra con características, tamaño, diseño y colores definidos por la DF y coordinada con el planning de gestión de obra. - Criterio de medición: por unidad de plaza ejecutada. De acuerdo con memoria técnica, pliego de condiciones, planos, especificaciones del fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa. Unidad totalmente terminada.</p>	19,00€	3.154,00€
1	<p>32 UD. ACABADO LACADO RAL ESPECIAL ELEMENTOS TERMINALES INSTALACIONES</p> <p>UD. Incremento por acabado lacado en color RAL a definir por la DF de los elementos terminales de instalaciones: bocas de difusión, extracción, luminarias, detectores, volumetricos, sensores, puertas bias y demás elementos que vayan vistos en zonas nobles de cualquier tipo de instalación. Incluso p.p. de medios auxiliares, andamiajes necesarios y elementos de seguridad. Unidad totalmente terminada. (VALORACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS A PINTAR)</p>	15,00€	15,00€
	<p>EN ESTE PRESUPUESTO NO ESTAN INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION TALES COMO ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, MAQUINARIA ESPECIALIZADA O CUALQUIER OTRO EQUIPO SIMILAR QUE PUDIERA SER NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.</p>		

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	Operación de inversión del sujeto pasivo de acuerdo al art. 84, apartado uno, número 2º f) de la Ley 37/92 de IVA	Impuesto	0.00%

SubTotal	1.843.415,20€
IVA	0,00€
Total	1.843.415,20€

Hola en este presupuesto le detallamos nuestra propuesta económica y las condiciones de pago para la ejecución del proyecto:

CONDICIONES DE PAGO:

- 10% del valor total para reservar fecha.
- 30% el día que iniciamos los trabajos.
- Resto del monto será abonado por certificación según los trabajos ejecutados con una frecuencia cada 15 días.
- Los suministros de artículos han de ser abonados al 100% para proceder a su encargo, no se aceptan devoluciones.

Este presupuesto tendrá una validez de un mes desde su envío.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta.